

2MP 네트워크 PTZ 일체형 방폭 카메라






주요 특징

- 최고등급 내압방폭 국제 인증(Ex d IIC T6/IECEX, ATEX, UL)
- 가스 : Zone 1&2, Group IIC T6
- 분진 : Zoon 21&22, Group IIIC T85℃
- 내구성 강한 SUS316L 재질
- 광학 30배, 디지털 16배 오토포커스 줌 렌즈
- 2메가픽셀 Full HD, 1080p
- H.265/H.264/MJPEG 트리플 코덱 지원
- 최대 60fps@1080p 전송, 트리플 스트리밍 지원
- 초당 최대 100° 회전, 팬 360° 연속 / 틸트 180°(Auto Flip)
- 250개 프리셋 포지션, 투어/오토팬 지원
- 이벤트 연동 PTZ 자동추적
- 지능형 감시 기능(별도 라이선스)
- 다양한 보안 정책 및 하드웨어 사이버 보안 칩 내장
- 와이퍼, 선실드 일체형 / 워셔젯시스템 지원

외형도

(단위 : mm)



제품 사양

모델명	HEPZ302W0
촬상 소자	1/2.8" SONY Progressive CMOS
유효화소수	1920(H) x 1080(V)
주사 방식	프로그레시브
최저조도	0.0005Lux(B/W)
S/N Ratio	55dB 이상
초점 거리	f=4.5~135mm(F1.6-F4.4), 광학 30배, 디지털16배
Day & Night	Auto(ICR) / Color / BW
역광 보정	OFF / BLC / HLC / WDR
화이트 밸런스	Auto / 실내 / 실외 / ATW / 수동 / 실외 자동 / 나트륨등 자동 / 나트륨 등
전자 셔터	1/1~1/30,000sec
사생활 보호	OFF / ON(최대 24구역 보호)
흔들림 보정 (EIS)	OFF / ON
안개 보정	OFF / ON
팬/틸트 속도	팬 : 360° 연속회전 / 틸트 : -90°~+90°(Flip), 회전속도 : 0.1°/sec ~ 100°/sec
팬/틸트 모드	250 프리셋, 투어, 오토팬
자동추적	지원
이더넷	RJ-45 (10/100 Base-T PoE)
비디오 압축 방식	H.265, H.264, MJPEG
비디오 스트리밍	Main : 60fps@1080p, 30fps@1.3MP/720p 2nd : 30fps@1080p/1.3MP/720p 3rd : 30fps@D1/CFI
네트워크 프로토콜	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPNP, IGMP, SNMP, Bonjour, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, NTP, IP Filter, ONVIF, RS-485 Pelco P/D
보안 방식	Multiple user access levels with enhanced password policy, IP Filtering, IEEE 802.1x, Strong Digest authentication for Access permission, HTTPS, TLS1.2 only; high strength encrypted algorithm AES-256, SSH/Telnet closed and FTP disabled to reduce surface being attacked, PCI-DSS compliant, built-in cybersecurity hardware chipset
ONVIF	ONVIF Profile S, Q
최대 동시 접속자 수	최대 20명
Xtralis	Xtralis 지능형 기능 호환(별도 라이선스), 배회감지기능, 침입감지 기능
기본	움직임 감지, 얼굴 감지
동작 온도	-40°C ~ +60°C
동작 습도	10%~90% RH, non-condensing
전원	AC24V/5A, 최대 120W
방폭 등급	IECEX Ex d IIC T6 Gb Ta / Ex tb IIIC T85°C Db Ta ATEX II 2 G Ex d IIC T6 Gb Ta / II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db Ta UL Class 1, Zone 1, Aex d IIC T6 / Zone 21, Aex tb IIIC T85°C
환경 등급	IP66
인증서	UL, CE, KCs, ATEX, IECEX
재질	SUS316L Stainless Steel Construction
크기 (mm)	336(W) x 398(H) x 232(D)
무게	약 27.5Kg
호환 주변기기	Washerjet, 벽부 브라켓, 평면 브라켓, 폴 마운트 어댑터, 코너 마운트 어댑터, 외장케이블

* 사양 및 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.