4K 네트워크 Standalone 타입 NVR






■ 주요 특징

- 4K Ultra HD Recording NVR
- H.265, H.264 포멧 지원
- 다양한 저장 장치 지원: 2 SATA HDD, 1 eSATA
- 쉬운 설치를 위한 네트워크 기능 : DDNS, DHCP, UPNP
- 알람, ATM, POS 지원
- 양방향 오디오 지원
- 종단 센서 / 카메라 조작 센서 기능
- FAN 동작 이상시 알람
- 사용자 친화적인 디자인 (대화형 프론트 패널)과 GUI
- 무상제공 소프트웨어: CMS, RMS, Mac 뷰어, 웹 클라이언트
- 스마트 폰 뷰어 응용 프로그램 (Android/iPhone/iPad)
- 선택사양
 - PoE 지원
 - 2개의 이더넷 포트

외형도

(단위: mm)



■ 제품 사양

	모델명	MMX7-1600	MMX7-0800	MMX7-0400	
디스플레이		171117177 1000	IVIIVIAA OOOO		
1-24	채널	16채널	8채널	4채널	
카메라	IP 카메라	ONVIF	0112	4415	
	PoE 지원	선택 사양			
	속도	최대 30fps/CH			
디스플레 이	해상도	최대 4K Ultra HD			
기능	에이스	- I II Olda IID			
0\$		임베디드 리눅스			
녹화	압축 방식	H.265, H.264	H.264		
	속도	최대 30fps/CH			
	해상도	최대 4K Ultra HD			
	모드	움직임, 로컬 센서			
	비트 전송률	최대 8Mbps/CH, 조절 가능			
재생	검색	첫번째 녹화 시간, 최종 녹화 시간, 최종 검색 시간, 달력, 로그 뷰어, 스마트 검색, 시간별 & 날짜별 검색, 이벤트 검색			
	속도	x1 ~ x32, x300			
	모드	이벤트만 재생, 뒤로, 일시 중지, 프레임 단위, 속도 증가			
네트워크	인터페이스	RJ45(10/100/1G) x2			
	압축 방식	H.265, H.264			
	속도	최대 2메가픽셀 15fps/CH			
	해상도	최대 2메가픽셀(1920 x 1080P)			
	모드	대여폭 제어			
백업	인터페이스	USB2.0, 네트워크			
	포맷	비디오 클립 (백업 뷰어), JPEG 스틸 이미지, 로그 목록, 설정 데이터			
	내장 HDD	2 HDD Bay			
	외장 HDD	1개 eSATA 포트			
	H/W RAID	N/A			
	DVD	N/A			
PTZ / Keyboard		2 x RS-485 - Terminal Block			
POS/ATM		RS-232C - Terminal Block, Ethernet POS			
소프트 웨어		CMS, RMS, Mac Viewer, MMS APP(Android/iPhone/iPad)			
인터페이스					
	VGA	1 VGA (Full HD, S	SXGA, XGA)		
비디오 출력	HDMI	1 HDMI (4K, Full HD, SXGA, XGA)			
	Composite	1 Composite (720x480)			
	Spot	1 BNC(TVI)			
오디오	압축 방식	G.711u			
	비트 전송률	IP 카메라 지원에 따름			
	입력	16채널	8채널	4채널	
	출력	1 HDMI	–		
알람	입력 / 출력	4/1 - NC/NO			
	사전 / 사후 경보	5sec ~ 5min			
	동작	E-mail, CH 팝업, 부저, Relay, PTZ Preset, 원격 VMS, Front LED			
일반	반				
2401	NVR 입력	12V / 5A - Level 6	5 , 60W		
전원	PoE 입력	선택 사양			
동작 온도 /습도		5°C ~ +40°C / Under 80% RH			
크기(mm)		340(W) x 59(H) x 300(D)			
무게		약 3Kg (HDD 제외)			
	1 =131010 all 3 0101	변경될 수 있습니다.			

^{*} 사양 및 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

18 www.monesnc.com