

MIPP-236IR

2MP 네트워크 초 저조도 37배 적외선 PTZ 카메라



제품 사양

모델명		MIPP-236IR
카메라		
촬상 소자	1/1.9" SONY 2메가픽셀 Image Sensor	
총화소수	2000(H) x 1241(V), 2.48메가픽셀	
유효 화소수	1984(H)x1105(V), 2.19메가픽셀	
최저조도	컬러 모드 : 0.002 Lux, 흑백 모드 : 0.0002Lux, 0Lux(IR ON)	
S/N 비	52dB 이상 (AGC Off)	
영상 출력	Full HD	RJ-45 : 최대 1080p@60fps
	아날로그	BNC : CVBS1.0Vp-p / 75Ω
렌즈		
초점 거리	F1.5~4.8, f=5.8~216.0mm	
줌 배율	광학 37배, 디지털 16배	
포커스 제어	자동 / 반자동 / 수동	
화각	60.0°(Wide)~2.0°(Tele)	
팬 / 틸트		
범위	팬 : 360°(Endless) / 틸트 : Mechanical Flip, Digital Flip	
속도	팬 : 최대 360°/sec, 틸트 : 최대 360°/sec (줌 배율에 따라 자동으로 속도 조정 가능)	
프리셋	512 (*AE-Preset 지원)	
투어	8	
RS-485 프로토콜	PELCO-P, PELCO-D	
기타	Auto Scan, Power On Action, Auto Parking & etc.	
기능		
Day & Night	Automatic / Day / Night / External	
역광 보정	OFF / BLC / HLC / DWDR / WDR	
AGC	자동 / 수동	
노출(AE)	자동 / 수동 / 셔터우선 / 조리개우선	
화이트 밸런스	ATW-Indoor/Outdoor, Shade, Clear sky, Fluorescent light, Light bulb, Flame, Manual	
전자 셔터	자동 / 수동 / 슬로 셔터	
사생활 보호	OFF / ON, 블록 / 영상지움 / 모자이크 설정 가능	
노이즈 저감	2D-NR & 3D-NR, OFF / ON(레벨 조정 가능)	
기타	디지털 안개 보정, 렌즈보정, OSD, 언어선택, etc.	
IR LED / 적외선 거리	300M 이상(줌 배율에 따라 자동 조절)	
네트워크		
이더넷	이더넷 10/100 Base-T (RJ-45)	
비디오 압축 방식	Triple Codec(H.265, H.264, MJPEG) / Quad Streams	
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 800x600, 720x480, 704x480, 704x576, 640x480, 352x288, 320x240	
Frame Rate	Full-HD Capture Mode : Up to 60fps@1920x1080, Dual 30fps@1920x1080	
오디오 In/Out	1/1	
오디오 압축 방식	양방향 오디오, G711A/G711U	
알람 In / Out	4 / 1(NC/NO)	
프로토콜	IPv4/IPv6 / HTTP / HTTPS / 802.1x / FTP / SMTP / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / TCP / UDP / IGMP / ICMP / DHCP / PPPoE, etc.	
ONVIF	ONVIF Profile S, X	
로컬 저장 장치	Micro SD/SDHC/SDXC Card Slot(별도 구매), 최대 512GB 지원, 이벤트 / 알람 발생시 저장	
최대 동시 접속자 수	10명	
보안 방식	사용자 인증 (ID 및 PW), HTTPS, 호스트 인증, IP 주소 필터링, 다이제스트 인증 알고리즘, 비디오 스트림	
지원 웹 브라우저	IE8 이상, Chrome 18 이상, Firefox 5.0 이상	
일반		
동작 온도	-35°C ~ +55°C (히터 옵션 장착시)	
동작 습도	95%RH	
전원	AC24V / 3A Max. 45W, 전력선 서지 내장	
회로 보호	TVS 6000V, Lightning / Surge 4000V Protection	
환경 등급	IP67, IK10, Wiper	
Fan / Heater	Fan : 내부 온도 40°C 동작, Heater(Optional) : 내부 온도 10°C에서 작동 시작	
재질	Dome : 폴리카보네이트 / Housing : 알루미늄 다이 캐스팅	
크기 (mm)	230 x 326.7 x 230 (브라켓 제외)	
무게	약 5.1Kg	

* 사양 및 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

주요 특징

- 2메가픽셀 Full HD 고해상도 PTZ Dome 카메라
- 최대 592배 줌 (광학 37배 / 디지털 16배)
- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 및 퀴드 스트리밍 지원
- H.265를 통한 저장용량 및 대역폭 절감 기능
- 노이즈 저감 기술을 통한 저조도 성능 강화
- 팬 : 360° 연속 회전, 틸트 : Mechanical Flip(200°)
- AE-Preset 지원
- 탁월한 WDR 및 강력한 빛 헤드라이트 빛 감쇠 기능
- 오차 없는 프리셋 설정 위치 및 사생활 보호 설정 위치
- 일본산 구동 모터와 방산용 슬립링 적용으로 강력한 내구성 확보
- 정전 및 과전력에 대비한 안정된 회로 보호 강화
- 영상 표출 위치에 따른 가변 자막 기능 지원
- SDK, API, ONVIF 지원
- Fan & Wiper 내장, Heater(Optional)
- IK10, IP67
- AC 24V

외형도

(단위 : mm)

